



THE FUTURE OF GRINDING





THE FUTURE OF GRINDING



L'HISTOIRE DE LMA MACHINE

QUI SOMMES NOUS

LMA MACHINE est une réalité jeune et dynamique avec des **années d'expérience et de formation** dans le secteur du ponçage des sols civils et industriels, organisée avec un réseau national et international de concessionnaires agréés capables de fournir, assister et former leurs clients partout. dans le monde.

Le Groupe LMA MACHINE croit en l'honnêteté, l'équité et le respect de chaque individu et toutes les ressources de la planète.

Elle reconnaît et valorise les employés, les collaborateurs et toutes les parties prenantes de l'entreprise afin de rendre les personnes motivées et productives dans chaque projet d'entreprise et pour chaque client. Le respect favorise ainsi la compréhension et l'écoute des besoins de tous les interlocuteurs de l'entreprise avec la conscience que le choix de chacun conditionne l'avenir des nouvelles générations.

VISION

Transférer les compétences des gens aux produits que nous fabriquons.

Agir avec honnêteté et sérieux dans les relations avec les clients et les fournisseurs.

Créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés.

Répondre aux demandes multiples et de plus en plus exigeantes du marché.

NOTRE MISSION

Notre MISSION est d'adapter chaque type de besoin du marché à nos projets et de nous assurer qu'une relation professionnelle et de confiance s'instaure avec le client, ce qui le met en position de se sentir comme dans une famille où il est facile d'interfacer et de résoudre les problèmes.

Avec une grande gamme de ponceuses, de monobrosses, d'aspirateurs industriels et professionnels, outils diamantés métalliques et résinoïdes et produits chimiques, projetée, développée et produite en interne, LMA MACHINE est maintenant une marque confirmée et présente dans différents secteurs et partout dans le monde.

Les clients peuvent compter à la fois sur la tradition, la solidité, la fiabilité et l'efficacité dans le service de visite sur site, les synergies après-vente et le dynamisme grâce à la volonté de ne jamais s'arrêter.

Le TEAM LMA MACHINE est à disposition pour:

- Formation continue de partners nouveaux et historiques,
- Répondre à toutes les demandes sur les différentes technologies à utiliser sur les chantiers,
- Conseiller sur un projet de ponçage spécifique afin d'optimiser le traitement,
- Fournir des conseils sur des équipements et accessoires spécifiques pour tirer le meilleur parti des machines existantes,
- Instruire et réaliser des démonstrations directement dans l'entreprise, sur les chantiers de construction et chez les distributeurs agréés lors d'événements portes ouvertes ou d'événements individuels programmés,
- À aider dans le choix des équipements à proposer au marché intéressé.



POUDRES DE POLISSAGE

L'application d'une poudre de polissage à la fin du processus de ponçage d'un sol en pierre naturelle, permet d'exalter sa brillance originale, et donner ainsi au sol une finition à miroir.

POWDY SHINE LINE



POWDY SHINE SOFT

PER MARBRES TENDRES, LIMESTONE ET CARRARE

QUANTITE	CODE
5 kg	PWB5SOFT



POWDY SHINE STRONG

POUR MARBRES STANDARD

QUANTITE	CODE
5 kg	PWB5STRONG



POWDY SHINE PLUS

POUR MARBRES GÉNÉRIQUES ET AGRÉGATS

QUANTITE	CODE
1 kg	PWB1PLUS
5 kg	PWB5PLUS
25 kg	PWB25PLUS



POWDY SHINE STRONG EXTRA

POUR MARBRES CALCAIRES (SOLUTION EN GEL)

QUANTITE	CODE
5 kg	PWB5STRONG



POWDY SHINE GRANITE

POUR GRANIT ET GRÈS

QUANTITE	CODE
5 kg	PWGR5



POWDY SHINE TERRAZZO

POUR TERRAZZO, AGRÉGATS ET MOSAÏQUE

QUANTITE	CODE
5 kg	PWTR5

APPLICATION

- 1) Déposer la poudre sur la surface propre ou à peine poncée.
- 2) Mouiller la poudre jusqu'à obtenir une consistance crémeuse.
- 3) Travailler la surface avec une monobrosse munie de NATURE PAD.
- 4) Enlever tous les résidus avec un aspire liquides.



DETERGENTS



PROOFY SOAP EXTRA

Détergent hydrofuge nano-technologique anti-remontant. Idéal pour l'entretien ordinaire sur sols en : marbre, pierres naturelles, agrégats, granits et ciments. Il ne crée pas de film anti esthétique. à usage professionnel.

MODE D'UTILISATION:

Produit concentré à diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé avec une monobrosse, avec laveuse de sols ou manuellement avec un mop.

QUANTITE	5 lt.	box 5 lt. x 4	25 lt.
CODE	CP5PRSP	CP5X4PRSP	CP25PRSP



PROOFY SOAP

Détergent hydrofuge anti remonte. Idéal pour l'entretien ordinaire sur sols en: marbre, pierres naturelles, agrégats, granits et ciments.

MODE D'UTILISATION:

Diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé manuellement avec un mop.

QUANTITE	5 lt.	box 5 lt. x 4	25 lt.
CODE	CP5PRSE	CP5X4PRSE	CP25PRSE




PAVILUX

Détergent neutre pour entretien ordinaire sans rinçage.

MODE D'UTILISATION:

Diluer dans l'eau, le produit peut être utilisé manuellement avec un mop.

QUANTITE	5 lt.
CODE	CP5X4PVL




JEMMA

Détergent parfumé à utiliser sur sols cirés.

MODE D'UTILISATION:

Diluer dans l'eau, peut être utilisé également pur sans rinçage.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4JEM



PROTECTEURS ET HYDROFUGES



HARDYCEM

Consolidant et scellant pour ciment et pierres naturelles. Silicate disponible en deux versions: SODIUM POTASSIUM ET LITHIUM. Protecteur durcisseur optimal qui réduit la perméabilité à l'eau et augmente la résistance à l'agression acide des agents chimiques. La surface obtient une dureté majeure et une résistance aux rayures.

MODE D'UTILISATION:

Produit concentré, appliquer avec un rouleau ou avec un vaporisateur.

QUANTITE	1 lt.	5 lt.	25 lt.	200 lt.	1000 lt.
CODE	CEM1HARD	CEM5HARD	CEM25HARD	CEM200HARD	CEM1000HARD



LITHOCEM

Hydrofuge au silicate de lithium, il rend la surface plus dure et résistante. Il réduit la perméabilité à l'eau, il augmente la protection et la brillance de la surface. Il résiste aux rayons UV, à l'abrasion, aux produits chimiques et au trafic intense.

MODE D'UTILISATION:

Produit à vaporiser sur le sol et à vulcaniser avec des ponceuses à haute vitesse avec disque NATURE PAD.

QUANTITE	1 lt.	5 lt.	25 lt.
CODE	CEM1HARD	CEM5HARD	CEM25HARD




LITHOCEM EXTRA

Protecteur brillant anti huile. Indiqué pour sols en pierre naturelle, terrazzo et ciment. Il offre une protection contre les acides comme coca-cola, huile, café etc...

MODE D'UTILISATION:

Produit concentré à utiliser avec pad en microfibre; à la fin du traitement, après le séchage, faire briller avec traxopad shine.



UNWET

Hydrofuge pour matériaux poreux il laisse la surface inchangée et transpirante. Indiqué pour applications pour intérieur et extérieur, il protège des intempéries, des agents atmosphériques, des infiltrations d'eau et des moisissures.

MODE D'UTILISATION:

Diluer dans l'eau, il peut être utilisé également pur sans rinçage.



QUANTITE	1 lt.	box 1 lt.x12	5 lt.	box 5 lt.x4	25 lt.
CODE	CP1UNWE	CP1X12UNWE	CP5UNWE	CP5X4UNWE	CP25UNWE

PROTECTEURS ET HYDROFUGES



UNSTAIN PROTECT

Anti taches hydrofuge à base de solvant pour marbre, granit, grès brillants.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à utiliser avec un linge en microfibre.

QUANTITE	1 lt.	5 lt.	25 lt.
CODE	CP1UNSP	CP1UNSP	CP25UNSP



UNSTAIN

Détachant à base de solvant capable d'enlever les taches comme vin, algues, moisissure, café, tabac, sang, urine, lichens... sur surfaces en terre cuite et marbres brillants.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à utiliser avec un linge en microfibre, il doit être rincé.



LACUSTOP

Hydrofuge anti tache pour béton poli.

MODE D'UTILISATION:

Étendre avec NATURE PAD.

QUANTITE	1 lt.	5 lt.	25 lt.
CODE	CEM1LACUS	CEM5LACUS	CEM25LACUS



SEALYCEM

Scellant acrylique à base eau anti poussière pour ciment, pierre naturelle et terre cuite. Il forme un film résistant à l'huile, aux graisses et au lavage avec des détergents. Indiqué pour intérieurs et extérieurs.

MODE D'UTILISATION:

Diluer dans l'eau, il peut également être utilisé pur sans rinçage.

QUANTITE	5 lt.	box 5 lt.x4
CODE	CEM5SEAL	CEM5X4SEAL

PROTECTEURS ET HYDROFUGES



MUDDY DRY

Super absorbant à l'aspect granulaire, c'est un produit idéal pour absorber les boues de ponçage du ciment, du marbre et des pierres naturelles. A contact avec un liquide, il se transforme en gel qui peut être facilement jeté.

MODE D'UTILISATION:

Étendre le produit sur la boue pour permettre la réaction chimique.



SANDY FLOORS

Sableuse chimique à base acide étudiée pour sabler chimiquement les marbres, le produit est déconseillé sur les granits ou les pierres non carbonates.

MODE D'UTILISATION:

Appliquer directement sur la surface, laisser agir et rincer pour compléter le processus d'imperméabilisation.



LUSTRANTS



MARBLE SHINE PINK LIQUID

Liquide cristallisant pour sols en marbre, travertin et terrazzo. Il augmente la brillance, donne de la dureté et conserve la brillance dans le temps.

MODE D'UTILISATION:

Utiliser avec laine d'acier et monobrosse à haute vitesse ou à double vitesse comme SD DUAL SPEED, SD ULTRA SPEED.

QUANTITE	5 lt.	box 5 lt. x 4
CODE	CP5MSHPL	CP5X4MSHPL



GRANITE SHINE CREAM

Crème lustrante pour granit à base de titane, idéal pour montée en brillance à miroir de granits et grès porcelaine. Il forme un film de protection contre les rayures, la poussière et l'opacification de la surface due à l'utilisation de détergents trop agressifs. Idéal pour zones à haut trafic. Disponible également en version pour marbre "granit shine cream plus".

MODE D'UTILISATION:

A utiliser avec NATURE PAD.

QUANTITE	1 kg	5 kg
CODE	CP1GSCR	CP5GSCR



SHINY PLUS

Cristallisant à base eau de nano technologie pour finition surfaces internes. Il augmente la brillance et la couleur du sol après le ponçage. Forte protection hydrofuge.

MODE D'UTILISATION:

Utiliser avec monobrosse "SD GREEN E DISQUE BLANC".

QUANTITE	5 lt.
CODE	CP5X4PVL



AUTOLUX

Auto polissant transparent et incolore pour marbres, granits, pierres naturelles et sols poreux. Il protège et polit même de petites surfaces difficiles à polir mécaniquement. Il ne forme pas de film.

MODE D'UTILISATION:

Appliquer avec un pinceau.

QUANTITE	1 lt.	box 1 lt. x12
CODE	CP1AL	CP1X12AL



LUSTRANTS

STEELWAX



Cire métallisée finition brillante à base acqueuse.
Elle donne résistance aux piétinements et au lavages.
anti glissante, elle crée un film qui empêche la formation de taches.

MODE D'UTILISATION:
A utiliser avec un étend cire et PAD BLANC.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4STEEL



FLOOR WAX



Crème lustrante pour granit à base de titane, idéale pour polissage
à miroir des granits et grès porcelaine.
Elle forme une pellicule de protection contre les rayures, la poussière
et l'opacification du sol dû à l'utilisation de détergents trop agressifs.
Idéale pour les zones à haut trafic.
Disponible également en version pour marbre "granite shine cream plus".

MODE D'UTILISATION:
Utiliser avec NATURE PAD.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4FWX



DEGRAISSANTS ET DECAPANTS POUR CIRE



UNDIRT

Détergent dégraissant particulièrement indiqué pour un sale de gras minéral (huile moteur, huile de coupe). Il produit peu de concentration de mousse.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à diluer. Utiliser avec monobrosse et laveuse de sols.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4UND



TAMPONET

Acide tamponné de détartrage formulé pour enlever les incrustations de ciment, chaux, plâtre sur les sols et sur les parois résistantes aux acides. Idéal pour éliminer les effluorescences salines blanches sur sols en terre cuite, grès et pierre qui contiennent silice non polies.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à diluer, à utiliser avec monobrosse, laveuse de sols ou mop.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4TPN



UNWAX

Décapant pour cire inodore pour sols.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à utiliser avec disque PAD VERT et monobrosse.

QUANTITE	box 5 lt.x4
CODE	CP5X4UNW



COLORANTS

CONCRECOLOR LIQUID



Colorant liquide pour teinter le ciment poncé.

MODE D'UTILISATION:

Concentré à utiliser seulement sur les sols internes après ponçage 120 ou 220, diluer le concentré dans 4 litres d'acétone pur. Utiliser le mélange et vaporiser sur la surface complètement propre et sans poussière avec un vaporisateur à pointe conique.

DISPONIBLE EN COULEURS:



ROUGE



JAUNE



BLEU



NOIR

Possibilité de varier les mélanges sur demande.

CORRECT-COLOR

Produit pour protéger et raviver les couleurs sur marbres et granits. Ravive et assombrit, confère à la surface un effet mouillé. Hydrofuge.

MODE D'UTILISATION:

Sur sol parfaitement sec, étendre avec un linge en microfibre.

ENDUITS ET MASTICS



FILLY STONE

Mastic bi composants en polyester à durcissement rapide pour marbre, granit et pierres naturelles. Disponible liquide et solide.



TYPE	QUANTITE	CODE
BLANC	1lt.	CP1FSBS
JAUNE PAILLE	1lt.	CP1FSPS
TRANSPARENT	1lt.	CP1FSNS

STUC À CHAUD

Nécessaire pour obturer les trous et les fissures sur sols en marbre et granit. A utiliser avec accessoire chauffe stuc.

TYPE	QUANTITE	CODE
ROSSO	1 kg (4 pz.)	STC1R
JAUNE PAILLE	1 kg (4 pz.)	STC1P
VERT	1 kg (4 pz.)	STC1V



ACCESSOIRE CHAUFFE-STUC (220 V)

CODE
AC0053

ENDUITS ET MASTICS

FILLYCEM



Produit de remplissage en poudre pour fermer les pores et les fissures sur sols en ciment. A utiliser pendant le processus de ponçage.

MODE D'UTILISATION:

Sur sol propre et sec, mélanger le produit avec de l'eau et de la poussière de ponçage du grain 2 LMA. Etendre avec une petite truelle. Eliminer l'excès avec le grain 2 LMA.

QUANTITE	5 kg.
CODE	CEM5FIL

FILLYCEM PROTECT



Produit liquide nano technologique de remplissage pour obturer la porosité du béton grâce à une réaction chimique qui se produit dans le sol. Il forme une couche transparente dense qui résiste à l'abrasion en gardant le support transpirant. Nous conseillons l'utilisation avec du silicate de lithium "LITHOCHEM".

MODE D'UTILISATION:

Concentré. Appliquer après avoir lissé le grain 4 LMA, utilisez le produit sans ajouter d'eau.

QUANTITE	5 lt.
CODE	CEM5FILP

AKTIDIAMOND 1

Produit en poudre pour rectifier les outils métalliques.

AKTIDIAMOND 2

Produit en poudre pour rectifier les outils résinoides.



LITHOLUX



LITHOLUX M

Abrasifs synthétiques pour marbre. A utiliser pour les phases d'enlèvement de mastic ou sur sols abrasifs comme la terre cuite.

LITHOLUX G

Abrasifs en magnésite pour granite et grès. Idéal pour enlever le mastic ou pour fermer les excoriations du granite.

POUR MARBRE

GRAIN	DIAMETRE	CODE
2 - 120	4" - 100 mm	100LITHM2
3 - 220	4" - 100 mm	100LITHM3
4 - 400	4" - 100 mm	100LITHM4
5 - 800	4" - 100 mm	100LITHM5
6 - 1500	4" - 100 mm	100LITHM6

POUR GRANITE

GRAIN	DIAMETRE	CODE
2 - 120	4" - 100 mm	100LITHG2
3 - 220	4" - 100 mm	100LITHG3
4 - 400	4" - 100 mm	100LITHG4
5 - 800	4" - 100 mm	100LITHG5
6 - 1500	4" - 100 mm	100LITHG6



POSE, TRAITEMENT ET FINITION BOIS

WOOD PRIMER BASE

Fond à eau bi composant. grâce à son pouvoir couvrant il permet de remplir les pores du bois en une seule main.
Il possède, en outre, une bonne facilité de ponçage avec la machine.
Disponible également en version teintante.

QUANTITE	5+1 LT.
CODE	CPW5PRBS

WOOD PRIMER START WB

Primer mono composant prêt à l'emploi, idéal également sur substrats peu absorbants.
Il est indiqué comme traitement anti poussière et consolidant superficiel de sous fonds en ciments absorbants, lissage et anhydrite.
Il convient pour les collants réactifs, installations de chauffage et d'air conditionné.

QUANTITE	10 kg
CODE	CPW10PRST

WOOD GLUE A+B

Adhésif hypoallergénique inodore spécifique pour le collage de sols en bois sur substrat en ciment. Applicable après traitement, sur céramiques, palladiane, marbre, grès etc...
Indiqué sur pose sur sous fonds avec chauffage radiant.

QUANTITE	9+1 kg
CODE	CPW9GLUW

FILLY WOOD

Stuc à eau mono composant acrylique aui, mélangé avec la poussière produite par le ponçage du sol en bois, est utilisé pour le rasage du sol en bois.

QUANTITE	5 lt.
CODE	CPW5FILW

WOOD PAINT WB MATT

Vernis bi composant à l'eau caractérisé par un haut résidu sec, facile à appliquer et optimal pour mouiller les pores sur sols même balayés. Donne un effet chaud et tonalisant. Gloss 25/30.
Finition opaque.

QUANTITE	10+1 lt.
CODE	CPW10PTMT

WOOD PAINT WB SHINE

Vernis bi-composant à l'eau caractérisé par un haut résidu sec, facile à appliquer et mouillage optimal du pore sur sols même balayés. Donne un effet chaud et tonalisant. Gloss 80.
Finition brillante.

QUANTITE	10+1 lt.
CODE	CPW10PTSH

WOOD OIL WAX

Huile de cire transparente opaque à utiliser pour cycle complet ou comme main de finition. Basse teinte du bois.

QUANTITE	5 kg
CODE	CPW5OILW

POSE, TRAITEMENT ET FINITION BOIS

OUTWOOD OIL

Huile imprégnante anti vieillissement pour sols externes en bois.
Indiqué surtout pour les bord de piscines, terrasses, gazebos etc...

QUANTITE	5 lt.
CODE	CPW5OUTO

STEELWAX SHINE

Cire métallisée brillante pour entretien extraordinaire de sols en bois vernis, sols en résine et résilients particulièrement endommagés, sujets à grand piétinement ou abrasifs.
Il confère à la surface traitée un aspect brillant et uniforme.

QUANTITE	1 lt.
CODE	CPW1STEELS

STEELWAX MATT

Cire métallisée opaque pour entretien extraordinaire de sols en bois vernis, sols en résine et résilients particulièrement endommagés, sujets à grand piétinement ou abrasifs.
Il confère à la surface traitée un aspect opaque.

QUANTITE	1 lt.
CODE	CPW1STEELM

UNGRAY WOOD

C'est une solution à base aqueuse pour la restauration de la couleur originale. Utilisée avec GENIE Bs elle rénove rapidement les sols et les objets en bois situés à l'extérieur, devenus gris par les intempéries.

CERTIFIE BIODEGRADABLE ET ECOTOXIQUE.
APPLICABLE AVEC ROULEAU ET LAISSER AGIR.

QUANTITE	5 lt.
CODE	CPW5UNGR

OUTWOOD SOAP

Savon détergent nourrissant pour sols en bois situés à l'extérieur.
Utilisé régulièrement, il conserve dans le temps, l'aspect naturel du bois, évitant le dégradation dû aux intempéries.
Nettoie efficacement le sale, les résidus de chlore et de sel.

QUANTITE	1 lt.
CODE	CPW1OUTS

CLEAN START


Détergent neutre concentré pour parquet vernis, additif avec nano particules spéciales, grâce à sa composition, il agit de manière très efficace également sur sols en PVC, linoléum, mélaminés, marbre, résine etc... enlevant le sale, traces de pneumatiques, signes variés sans laisser des taches et parfumant agréablement les lieux.

QUANTITE	1 lt.
CODE	CPW1CLS





 Via Teramo, 11
65024 Manoppello (PE) - ITALY
 +39 085 856 2076
 info@lmamachine.com
 lmamachine.com



EN-2019-R03